

NACH MASS · FLACHDACH · FESTSTEHEND · 2 BIS 4 MODULE

Modulares Dachfenster nach Maß

Rahmenlos aus 2, 3 oder 4 Glasmodulen, Breite bis 5.700 mm, Gesamtlänge bis 8.800 mm – Planungsblatt mit Grenzmaßen, Messanleitung und Optionen

Modulares Dachfenster nach Maß – Prinzipskizze SkyGlas

Draufsicht (Beispiel: 3 Module)

Bestellmaß = sichtbare Glasfläche innen (Breite × Gesamtlänge)
Rand = Glasüberstand je Seite: 50, 100 oder 150 mm
Stoß zwischen den Glasmodulen (2, 3 oder 4 Module)

Schnitt am Rand

Glas gesamt = Bestellmaß + 2 × Rand
Prinzipdarstellung, nicht maßstäblich

300–5.700 mm
Breite · Bestellmaß Glasfläche Konfigurator

4.400 · 6.600 · 8.800 mm
max. Gesamtlänge bei 2 · 3 · 4 Modulen Konfigurator

50 · 100 · 150 mm
Rand (Glasüberstand), Standard 100 mm Konfigurator

0,9 W/m²K
Ug-Wert Verglasung Herstellerangabe

3–8 Wochen
Lieferzeit Maßanfertigung Konfigurator

01 So messen Sie

Bestellmaß = sichtbare Glasfläche innen, Beispiel 3 Module.
R = Rand (Glasüberstand je Seite) 50 · 100 · 150 mm, Standard 100 mm.
L = Richtung der Modulreihe; Breite und Länge nicht austauschbar.

02 Möglicher Maßbereich

2 Module: Breite 300–5.700 × Gesamtlänge 300–4.400 mm
3 Module: Breite 300–5.700 × Gesamtlänge 300–6.600 mm
4 Module: Breite 300–5.700 × Gesamtlänge 300–8.800 mm
gestrichelt: ab 2,00 m Entladung durch Käufer

Direkt vom Hersteller
35 Jahre
Herstellerefahrung

Hergestellt in der EU
Engineering und Glas aus
einer Hand

**10 Jahre
Herstellergarantie**
gemäß
Garantiebedingungen

Versandkostenfrei
deutschlandweit

03 Ausführungen und Optionen

	2 MODULE	3 MODULE	4 MODULE
Breite	300–5.700 mm	300–5.700 mm	300–5.700 mm
Gesamtlänge	300–4.400 mm	300–6.600 mm	300–8.800 mm
Rand (Glasüberstand)	50 · 100 · 150 mm	50 · 100 · 150 mm	50 · 100 · 150 mm
Rand Standard	100 mm	100 mm	100 mm
Glas gesamt	Bestellmaß + 2 × Rand	Bestellmaß + 2 × Rand	Bestellmaß + 2 × Rand
Glas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Sonnenschutzglas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Sonnenschutzglas	Klarglas (Standard), Grüntönung, Sonnenschutzglas
Bauform	rahmenlos, festverglast	rahmenlos, festverglast	rahmenlos, festverglast

VERGLASUNG

Verglasung	dreifach, 6 mm thermisch vorgespanntes Glas (ESG)
Innenscheibe	ESG 6 mm – kein VSG
Überkopfverglasung	DIN 18008-2 projektbezogen prüfen
Ug-Wert	0,9 W/m²K (Herstellerangabe)
Schalldämmung	39 dB nach EN 12758 (Herstellerangabe)

PLANUNGSHINWEISE

Einsatz	Flachdach mit Aufsatzkranz
Aufkantung	mind. 150 mm über der Dachebene
Gefälle	Aufkantung mit Gefälle
Breite / Gesamtlänge	nicht austauschbar
Lüftung	nicht zu öffnen

LIEFERUNG UND BESTELLUNG

Fertigung	auf den Millimeter, 1-mm-Schritte
Lieferzeit	3–8 Wochen (Maßanfertigung)
Versand	versandkostenfrei in Deutschland
Maß über 2,00 m	Entladung vom Lieferfahrzeug durch den Käufer
Garantie	10 Jahre Herstellergarantie
Widerruf	ausgeschlossen (Maßanfertigung, AGB VII)

04 Vor der Bestellung

1

Module wählen

Gesamtlänge bis 4.400 mm: 2 Module, bis 6.600 mm: 3, bis 8.800 mm: 4.

2

Bestellmaß messen

Sichtbare Glasfläche innen: Breite × Gesamtlänge über alle Module.

3

Richtung beachten

Gesamtlänge = Richtung, in der die Module gereiht werden.

4

Aufsatzkranz planen

Aufkantung mind. 150 mm hoch, mit Gefälle; Kranz auch nach Maß.

5

Rand und Glas wählen

Rand 50, 100 oder 150 mm; Glas nach Sonnenlage.

6

Maß prüfen und bestellen

Maßanfertigung: Bestellmaß vor dem Kauf noch einmal prüfen.



Maß eingeben und direkt bestellen

Konfigurator: Maß eintragen, Ausführung wählen – gefertigt wird genau Ihr Maß.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Grenzmaße und Optionen entsprechen dem Konfigurator auf skyglas.de (Stand 10/2026). Kennwerte der Verglasung als Herstellerangaben der Standardausführung. Innenscheibe ESG – kein Verbundsicherheitsglas (VSG). Überkopfverglasung: Anforderungen nach DIN 18008-2 projektbezogen prüfen. Maße in mm. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindlich sind Auftragsbestätigung und Montageanleitung.